


Specification sheet

XD 300

FAR 6X2 Podwozie pod zabudowę, pojedyncza oś wleczone



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM¹⁾

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; System DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylne szyby: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01355 Lusterka gładkie
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmieglne	01358 Bez systemu DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	04898 Bez owiewki dachowej
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab	16154 Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny: E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Biały opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153 Kolory kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	07746 Fotel pasażera: Super Air
02355 Kierownica, skóra	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	02117 Trzeci fotel
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07736 Fotel kierowcy: Super Air	03948 Pojedyncza szuflada
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03954 Lodówka
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	04840 Przyg. jedn. wywietrz. dach. pod uk. klim. post.
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Tempomat Predictive Cruise Control.

Optional

07020 PACCAR Connect z nawigacją	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219 Głośniki: Exclusive
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Pakiety EC-ADR
06410 Przygotowanie do bezpiecznego załadunku SLP	

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 12,00 t; Tyl: 19,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Obciążenie osi wlezionej 7,5 t; podnośnik.

Optional

04813 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N

02509 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 167N

02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N

00300 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 187N

07114 Przód: 10,00 t, paraboliczne, 203L

02460 Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N

04647 Pneumatyczne resory przednie

04057 Oś tylna HR1356

04588 Oś tylna SR1347

03040 Obciążenie tylnej osi 11,50 t

08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub wlecz.: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.; Przełożenie osi tylnej 3,08; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

02366 Hamulec silnikowy MX

02281 Intarder ZF

02304 Hamulec silnikowy MX Engine Brake i Intarder ZF.

02715 Intarder ZF

01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym

01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym

04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej

04375 Elektropneumatyczny hamulec postojowy

03969 Hamulec postojowy ze wspomaganie

00929 Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,80 m / zwis tylny 2,05 m; Podłóżnica 260/7,0 mm, wzmocnienie z przodu; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbior. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia.

Optional

02601 Podłóżnica o wysokości 310 mm

16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

02729 Złącze aplikacyjne Plug & Play

09421 Dodatkowe przewody zapasowe

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 27t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

00209 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3

03673 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2

03675 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3

00939 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 56 000 kg, kl. 2

00818 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja kabiny

03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 300 000 km i w 1. roku na awarie; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Optional

02008 Bez zestawu narzędzi

02019 Stand. zestaw narzędzi

06492 Zestaw narzędzi na rynek turecki

06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FAR 6X2 Podwozie pod zabudowę, pojedyncza oś wleczonea

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4686	2863	7549	3314	16137	18451	0,50	0,07	2,82	6,06	6,06	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4683	2928	7611	3317	16072	18389	0,50	0,07	2,82	6,71	6,71	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4690	2978	7668	3310	16022	18332	0,50	0,07	2,82	7,04	7,04	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4753	3089	7842	3247	15911	18158	0,50	0,07	2,82	7,38	7,38	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4738	3113	7851	3262	15887	18149	0,50	0,07	2,82	7,70	7,70	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4732	3152	7884	3268	15848	18116	0,50	0,07	2,82	8,12	8,12	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4744	3164	7909	3256	15836	18091	0,50	0,07	2,82	8,53	8,53	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4795	3251	8046	3205	15749	17954	0,50	0,07	2,77	9,05	9,05	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4812	3258	8071	3188	15742	17929	0,50	0,07	2,77	9,56	9,56	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
	6,10	2,80	4822	3268	8090	3178	15732	17910	0,50	0,07	2,77	9,90	9,90	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4820	2858	7678	3180	16142	18322	0,83	0,07	2,82	5,44	5,44	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4817	2923	7740	3183	16077	18260	0,83	0,07	2,82	6,11	6,11	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4824	2974	7797	3176	16026	18203	0,83	0,07	2,82	6,44	6,44	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4887	3085	7972	3113	15915	18028	0,83	0,07	2,82	6,78	6,78	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4871	3109	7980	3129	15891	18020	0,83	0,07	2,82	7,11	7,11	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4865	3148	8013	3135	15852	17987	0,83	0,07	2,82	7,53	7,53	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4877	3161	8038	3123	15839	17962	0,83	0,07	2,82	7,94	7,94	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4928	3247	8175	3072	15753	17825	0,83	0,07	2,77	8,46	8,46	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4945	3255	8200	3055	15745	17800	0,83	0,07	2,77	8,97	8,97	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4791	2854	7645	3209	16146	18355	0,83	0,07	2,68	5,44	5,44	8,78	0,97	0,94	14,93	16,34
	4,20	2,40	4788	2919	7707	3212	16081	18293	0,83	0,07	2,68	6,10	6,10	9,53	0,97	0,94	15,97	17,40
	4,40	2,55	4795	2969	7764	3205	16031	18236	0,83	0,07	2,68	6,43	6,43	9,88	0,97	0,94	16,49	17,92
	4,60	2,55	4858	3081	7939	3142	15919	18061	0,83	0,07	2,68	6,77	6,77	10,08	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,70	4842	3105	7947	3158	15895	18053	0,83	0,07	2,68	7,10	7,10	10,43	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4837	3143	7980	3163	15857	18020	0,83	0,07	2,68	7,51	7,51	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4849	3156	8005	3151	15844	17995	0,83	0,07	2,68	7,92	7,92	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
	5,60	2,85	4899	3243	8142	3101	15757	17858	0,83	0,07	2,63	8,44	8,44	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10
	5,90	2,80	4917	3250	8167	3083	15750	17833	0,83	0,07	2,63	8,95	8,95	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	6,10	2,80	4926	3260	8186	3074	15740	17814	0,83	0,07	2,63	9,30	9,30	11,83	1,02	0,99	20,94	22,42

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,98	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

8) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (oś wleczonea opuszczona).

9) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

11) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

12) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

13) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).
- Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.
- A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF
- 079F0121CAAA - 202545A - 10-07-2025