


Specification sheet

XD 300

FAT 6X4 Podwozie pod zabudowę



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 18000 kg	

079F0141AAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; Bez systemu DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylne szyby: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01354 Bez lusterek głównych
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmiejsne	01362 System DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmiejs.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Bez owiewki dachowej; Bez owiewki dachowej; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab
07332 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	16154 Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny t' E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153 Kolory kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem
02355 Kierownica, skóra	07746 Fotel pasażera: Super Air
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02117 Trzeci fotel
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03948 Pojedyncza szuflada
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	03954 Lodówka
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect z nawigacją	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219 Głośniki: Exclusive
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	06991 Tempomat Predictive Cruise Control

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1360T; Tylne resory pneumatyczne; tył 13,00+13,00 t; Tył: 26,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1360T; Bez windy.

Optional

04818 Przód: 7,50 t,
paraboliczne, 163N
04812 Przód: 7,50 t,
paraboliczne, 165N
04813 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t,
paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t,
paraboliczne, 187N

07114 Przód: 10,00 t,
paraboliczne, 203L
07494 Oś tylna HR1670T
01601 Tylne resory trapezoidalne
04549 tył 10,50+10,50 t
08191 Monitorowanie obciążenia
osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5;
Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc
220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min; maksymalny moment
obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana
skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia
biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.;
Przełożenie tylnej osi 3,78; Mechaniczna blokada mechanizmu
różnicowego.

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny
hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

02366 Hamulec silnikowy MX
02281 Intarder ZF
02304 Hamulec silnikowy MX
Engine Brake i Intarder
ZF.
02715 Intarder ZF
01572 Elektropneumatyczne
sterowanie hamulcem
postojowym
01497 Pneumat. ster. ham.
postojowym z ostrzeż.
głosowym
06032 Sprężynowy siłownik ham.
na tylnej osi podw. 1 i 2
04375 Elektropneumatyczny
hamulec postojowy
03969 Hamulec postojowy ze
wspomaganiem
00929 Napędzana oś tylna z
hamulcami bębnowymi

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,55 m / zwis tylny 2,90 m; Podłóżnica 310/8,5 mm,
wzmocnienie całej długości; Podłóżnica o wysokości 310 mm; Alum.
zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbior. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str.
podwozia.

Optional

16157 Zbiorniki paliwa, materiał i
rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

02729 Złącze aplikacyjne Plug & Play
09421 Dodatkowe przewody
zapasowe

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 33t; Maks. DMC zest.
zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

00209 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3
03673 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3
00778 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 58 000 kg, kl. 2
07279 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 60000 kg, kl. 2
00818 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3
00157 Maks. DCM zest. zal. od
ukł. nap. 61 000 kg, kl. 2

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja
kabiny
03648 Cyklonowy wlot
powietrza, góra

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok
na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem
części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia
napędu z limitem przebiegu do 200 000 km i w 1. roku na awarie.;
Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg
między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Optional

02008 Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06492 Zestaw narzędzi na rynek
turecki
06491 Zestaw narzędzi - Europa
Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FAT 6X4 Podwozie pod zabudowę



OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WT: 1,40 HV⁽¹²⁾: 1,02 HV⁽¹³⁾: 0,95 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽¹⁴⁾: 2,48

- 8) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
- 9) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).
- 10) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.
- 11) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.
- 12) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
- 13) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).
- 14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu, (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF

079F0141AAA - 202545A - 10-07-2025