

Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Low Deck



ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

38000 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; System DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	06629 Dwa światła ostrzegawcze
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	07201 Światła Skylights
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	03317 Tylna szyba: podwójne szkło
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
09006 Sygnału dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmieglne	01355 Lusterka główna
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01358 Bez systemu DAF Digital Vision
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmiegl.	01912 Bez DAF Corner View
02591 Asystent świateł drogowych	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerą cofania

AERODYNAMIKA

Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab; Bez osłon bocznych; Bez fartuchów bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	04898 Bez owiewki dachowej
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab	16154 Owiewki dachowe, typy i ustawienia

KOLORY

Kolor kabiny: E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16153 Kolory kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Brak klimatyzacji postojowej.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	07746 Fotel pasażera: Super Air
02355 Kierownica, skóra	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	02117 Trzeci fotel
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07736 Fotel kierowcy: Super Air	03948 Pojedyncza szuflada
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03954 Lodówka
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	04840 Przyg. jedn. wywietrz. dach. pod uk. klim. post.
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07020 PACCAR Connect z nawigacją	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	01219 Głośniki: Exclusive
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	06991 Tempomat Predictive Cruise Control

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	00795 Przepisy bezpieczeństwa EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N; Pneumatyczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 11,50 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

Optional

04588 Oś tylna SR1347	08191 Monitorowanie obciążenia osi
------------------------------	---

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/60R22.5; Tylne osie napędzane: 315/60R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.; Zautomatyzowana skrzynia biegów TraXon 12TX1810; przełożenie 12,92–0,77; 12 biegów.; Przełożenie osi tylnej 3,08; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Pneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

02366 Hamulec silnikowy MX

02281 Intarder ZF

02304 Hamulec silnikowy MX Engine Brake i Intarder ZF.

02715 Intarder ZF

01572 Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym

01497 Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym

04375 Elektropneumatyczny hamulec postojowy

03969 Hamulec postojowy ze wspomaganiem

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,90 m / zwis tylny 2,35 m; Podłóżnica 260/7,0 mm, wzmocnienie z przodu; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Alum. zb. pal. 450 l lew., wys. 505 mm; Zbiór. płynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia.

Optional

16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

09421 Dodatkowe przewody zapasowe

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19,5t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

Optional

00209 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3

03675 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3

03673 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny; Wlot powietrza z przodu.

Optional

08400 Tryb cichy

03648 Cyklonowy wlot powietrza, góra

02260 Dodatkowa izolacja kabiny

SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

Optional

08311 Zwiększony przebieg między przeglądami

DOSTAWA POJAZDU

Optional

02008 Bez zestawu narzędzi

06492 Zestaw narzędzi na rynek turecki

02019 Stand. zestaw narzędzi

06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, Low Deck

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4854	1920	6774	2646	9580	11226	0,50	0,07	2,82	6,54	6,54	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	4908	2048	6957	2592	9452	11043	0,50	0,07	2,82	7,34	7,34	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	4921	2095	7016	2579	9405	10984	0,50	0,07	2,82	7,81	7,81	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	4929	2150	7080	2571	9350	10920	0,50	0,07	2,82	8,43	8,43	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4993	1915	6908	2507	9585	11092	0,83	0,07	2,82	5,97	5,97	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5047	2043	7090	2453	9457	10910	0,83	0,07	2,82	6,78	6,78	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5059	2091	7149	2441	9409	10851	0,83	0,07	2,82	7,26	7,26	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5067	2146	7213	2433	9354	10787	0,83	0,07	2,82	7,89	7,89	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,90	2,35	4965	1910	6874	2535	9590	11126	0,83	0,07	2,68	5,95	5,95	8,78	0,89	0,89	16,34	17,78
	5,40	2,65	5019	2038	7057	2481	9462	10943	0,83	0,07	2,68	6,76	6,76	9,58	0,89	0,89	17,65	19,10
	5,70	2,85	5031	2086	7116	2469	9414	10884	0,83	0,07	2,68	7,23	7,23	10,08	0,89	0,89	18,43	19,89
	6,10	3,10	5039	2141	7180	2461	9359	10820	0,83	0,07	2,68	7,86	7,86	10,73	0,89	0,89	19,48	20,95
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,53 HV ¹³⁾ : 0,89 HV ¹⁴⁾ : 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB ¹⁵⁾ : 2,48																

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy ścianami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.