

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę, Electric



ENGINES	
XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW /	210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	29000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

079F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO₂. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; Bez systemu DAF Digital Vision; DAF Corner View; Kamera wsteczna.

Optional

07018 Kabina Sleeper Cab	01925 Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny
06244 Sleeper High Cab	01891 Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.
02889 Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02952 Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.	07201 Światła Skylights
07586 Wersja przodu podwozia: wzmocnione	03232 Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną
01226 Pneum. zawiesz. kabiny	03317 Tylina szyba: podwójne szkło
04355 Klaksony pneumatyczne, przygotowanie	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
00847 Klakson pneumatyczny, 1 zestaw	01886 Laminowana szyba z folią przeciwsłoneczną
09006 Sygnał dźwiękowy pneumat., 2 zestawy	01354 Bez lusterek głównych
00330 Reflektory przednie LED i światła przeciwmgielne	01362 System DAF Digital Vision
00346 Reflektory przednie LED i doświetlające zakręty	01912 Bez DAF Corner View
00354 Refl. przednie LED, dośw. zakr. i św. przeciwmg.	03151 Kamera cofania z przygotow. pod 2. kamerę cofania
02591 Asystent świateł drogowych	

AERODYNAMIKA

Bez owiewki dachowej; Bez owiewki dachowej; Bez osłon bocznych.

Optional

02482 Dł. reg. owiewka dach. śr. do XD Sleeper High Cab	01805 Reg. krótka owiewka dach. do Sleeper High Cab
07332 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab	04906 Osłony boczne z zawiasami po jednej stronie
07340 Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab	03074 Osłony boczne, zawiasy po obu stronach
01818 Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab	16150 Brak typów i ustawień owiewek dachowych

KOLORY

Kolor kabiny f E1980 Crystal White; Kolor dolnego stopnia kabiny: Stone Grey; Kolor podwozia szary.; Kolor zderzaka: Crystal White.

Optional

07481 Kolor dolnego stopnia kabiny: Brilliant White	03003 Kolor zderzaka: szary
04868 Dolny stopień kabiny w kolorze Crystal White	02989 Kolor zderzaka: Białe opalizujący
07480 Dolny stopień w kolorze kabiny	02990 Kolor zderzaka: kolor kabiny
16159 Brak kolorów kabiny i podwozia	

WNĘTRZE KABINY

Kierownica, czarna; Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Klimatyzacja postojowa, zintegrowana.

Optional

02354 Kierownica ze srebrnymi akcentami	03848 Fotel pasażera: kinowy ze skórzanym pokrowcem
02355 Kierownica, skóra	07746 Fotel pasażera: Super Air
02353 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta	03862 Fotel pasażera: kinowy + stolik; skórz. pokrowiec
02350 Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura	07748 Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07733 Fotel kierowcy: Luxury Air	02117 Trzeci fotel
07736 Fotel kierowcy: Super Air	02837 Błat deski rozdzielczej
07737 Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	03948 Pojedyncza szuflada
03461 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokrow. z tkaniny	03954 Lodówka
07741 Fotel zmiennika: Comfort Air	02838 Materac piankowy do dolnej leżanki
03781 Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z ałcantary	02854 Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki
07743 Fotel pasażera: Luxury Air	01775 Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki
03849 Fotel pasażera: kinowy + stolik; pokr. z ałcantary	04258 Wywiewnik dachowy, elektryczne sterowanie

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System Infotainment w wersji podstawowej; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; bez przewidującego tempomatu.

Optional

07706 No PACCAR Connect	03684 System DAF Infotainment z DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect z nawigacją	01219 Głośniki: Exclusive
07021 PACCAR Connect z nawigacją i oprogramow. tabletu	06991 Tempomat Predictive Cruise Control
02089 Brak oprogramowania Connect	06992 Tempomat Predictive Cruise Control Lite
03470 Infotainment z DAF Truck Nav. i przyg. do tabletu	

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Asystent ruszania; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
---	---

ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Paraboliczne resory przednie; Oś tylna SR1344; Tylne resory pneumatyczne; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: 20,00 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Obciążenie osi wleczonej 8,0 t; podnośnik.

Optional

04813 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 165N
02509 Przód: 8,00 t, paraboliczne, 167N
02426 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 183N
00300 Przód: 9,00 t, paraboliczne, 187N

07114 Przód: 10,00 t, paraboliczne, 203L
02460 Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N
04647 Pneumatyczne resory przednie
08191 Monitorowanie obciążenia osi

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Druga oś tylna napędz. lub wlecz.: 315/70R22.5; Goodyear; monitorowanie ciśnienia w ogumieniu.

Optional

16152 Marka i typy opon

UKŁAD NAPĘDOWY

; 220 kW; Ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW; Przełożenie osi tylnej 2,38; Bez blokady mech. różnicowego.

Optional

01656 Silnik elektryczny typu EX-D2
01664 170 kW
01686 270 kW
01691 310 kW
01692 350 kW
01749 Ładowanie: 150 kW DC + 22 kW AC
01756 Ładowanie prądem stałym o mocy 325 kW
03677 Ładowanie: 325 kW DC + 22 kW AC
02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym; Bez rezystora hamowania; Elektropneumatyczny hamulec postojowy; Napędzana oś tylna z hamulcami tarczowymi.

Optional

04901 Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej
03969 Hamulec postojowy ze wspomaganie
01857 Rezystor hamowania

PODWOZIE

Rozstaw osi 4,20 m / zwis tylny 2,40 m; Podłuznica 260/7,0 mm, wzmocnienie na całej długości; Wysokość podłuznicy 260 mm; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L1; Zestaw akum. wys. nap. w położeniu L2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu L3; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R1; Zestaw akum. wys. nap. w położeniu R2; Bez zestawu akum. wys. napięcia w położeniu R3.

Optional

02601 Podłuznica o wysokości 310 mm
01699 4 zestawy akumulatorów wysokiego napięcia
01701 5 zestawów akumulatorów wysokiego napięcia
16157 Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Optional

09421 Dodatkowe przewody zapasowe
02950 Złącze aplikacyjne platformy hydraulicznej
09240 Złącze aplikacyjne dla śmieciarki. (EN1501-1)

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

01809 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 25 kW
04320 Gniazdo E-PTO 650 V DC < 90 kW
07853 Sterowanie ePTO przy WYŁ. zapłonie
07852 Sterowanie ePTO przy WŁ. zapłonie

ZASILANIE 24 V

Akumulatory 2 × 175 Ah..

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 27t; Maks. DMC zestawu zależna od ukł. napęd. 29000 kg.

Optional

01933 Maks. DMC zestawu zależna od ukł. napęd. 42 000 kg
01937 Maks. DMC zestawu zależna od ukł. napęd. 46 000 kg
02200 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 46000 kg, kl. 2
03675 Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Standardowa izolacja kabiny.

Optional

02260 Dodatkowa izolacja kabiny

SERWIS I KONSERWACJA

Standardowa gwarancja obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. roku na układ przeniesienia napędu oraz w 1. roku na awarie.; Serwis ITS.

DOSTAWA POJAZDU

Optional

02008 Bez zestawu narzędzi
02019 Stand. zestaw narzędzi
06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAN 6X2 Podwozie pod zabudowę, Electric

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾	
DAY CAB	3,80	2,05	6141	3701	9841	1859	15299	16159	0,50	0,07	2,06	6,61	6,61	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5734	4413	10148	2266	14587	15852	0,50	0,07	2,01	6,54	6,54	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6188	3792	9980	1812	15208	16020	0,50	0,07	2,01	6,98	6,98	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5789	4221	10010	2211	14779	15990	0,50	0,07	2,06	7,11	7,11	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5864	4271	10135	2136	14729	15865	0,50	0,07	2,06	7,49	7,49	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	5926	4218	10144	2074	14782	15856	0,50	0,07	2,06	7,88	7,88	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	5978	4224	10202	2022	14776	15798	0,50	0,07	2,06	8,25	8,25	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6024	4192	10215	1976	14808	15785	0,50	0,07	2,06	8,72	8,72	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6058	4172	10230	1942	14828	15770	0,50	0,07	2,06	9,18	9,18	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
SLEEPER CAB	5,60	3,15	6456	3832	10288	1544	15168	15712	0,50	0,07	2,01	10,01	10,01	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6561	3801	10362	1439	15199	15638	0,50	0,07	2,01	11,00	11,00	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	4,20	2,40	5906	4216	10122	2094	14784	15878	0,83	0,07	2,06	6,51	6,51	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5981	4266	10246	2019	14734	15754	0,83	0,07	2,06	6,89	6,89	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6043	4212	10255	1957	14788	15745	0,83	0,07	2,06	7,27	7,27	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6095	4219	10313	1905	14781	15687	0,83	0,07	2,06	7,66	7,66	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6140	4187	10327	1860	14813	15673	0,83	0,07	2,06	8,14	8,14	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6174	4167	10341	1826	14833	15659	0,83	0,07	2,06	8,60	8,60	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6569	3827	10396	1431	15173	15604	0,83	0,07	2,01	9,43	9,43	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
SLEEPER HIGH CAB	6,10	2,90	6673	3797	10470	1327	15203	15530	0,83	0,07	2,01	10,42	10,42	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
	4,20	2,40	5937	4215	10152	2063	14785	15848	0,83	0,07	2,54	6,52	6,52	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6011	4265	10276	1989	14735	15724	0,83	0,07	2,54	6,91	6,91	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6074	4212	10285	1926	14788	15715	0,83	0,07	2,54	7,29	7,29	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6125	4218	10343	1875	14782	15657	0,83	0,07	2,54	7,67	7,67	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6170	4186	10357	1830	14814	15643	0,83	0,07	2,54	8,15	8,15	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6205	4167	10371	1795	14833	15629	0,83	0,07	2,54	8,62	8,62	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6599	3826	10426	1401	15174	15574	0,83	0,07	2,49	9,44	9,44	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
	6,10	2,90	6704	3796	10500	1296	15204	15500	0,83	0,07	2,49	10,44	10,44	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,95	HV ¹³⁾ : 0,91	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

5) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

6) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

8) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej (os wleczona opuszczona).

9) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

11) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

12) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

13) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.