


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t Chassis/Body



ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)

GVM¹⁾

12000 kg
Max. front 4500 kg
Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2130 mm.; Lusterka regulowane elektrycznie; Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50 -2,60 m; Lusterko przednie; Kamera wsteczna.

Optional

02576 Wydłużona kabina Day Cab	06629 Dwa światła ostrzegawcze
02106 Kabina sypialna	02083 Dwa światła ostrzegawcze LED
01173 Mechaniczne zawieszenie kabiny	07343 Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera
01605 Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc.	00915 Bok bez szyby/tył pojedyncza szyba
09983 Światła przeciwmgielne	09101 Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana
09984 Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty	09283 Wsporniki lusterek, nadwozie 2,40-2,50 m

AERODYNAMIKA

Optional

09286 Z przygotowaniem pod owiewkę dachową	07092 Niska regulowana owiewka dachowa (zestaw)
06776 Regulowana owiewka dachowa	09287 Miejsce na osłony boczne
07109 Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw)	07112 Długie osłony boczne (zestaw)

KOLORY

; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey; Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey; Kolor podwozia szary.

Optional

06485 Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	01303 Kolor kurtyn 557 niebieski, białe panele
01109 Stopnie kabiny i owiewka w kolorze kabiny	01340 Kolor kurtyn 602 zielony, białe panele
04674 Kolor powierzchni nadwozia standardowo biały	01344 Kolor kurtyn 763 szary, białe panele
01238 Kolor kurtyn 907 biały, białe panele	01350 Kolor kurtyn 905 czarny, białe panele
01241 Kolor kurtyn 148 żółty, białe panele	16153 Kolory kabiny i podwozia
01298 Kolor kurtyn 356 czerwony, białe panele	

WNĘTRZE KABINY

Lewostronny ukl. kier. (LHD); Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy; Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne; Fotel zmiennika: sztywny, welurowy; Schowek na komorze silnika.

Optional

01847 Prawostronny ukl. kier. (RHD)	04346 Leżanka dolna, normalny poziom
09271 Kierownica, skóra, kolor czarny	03703 Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000
03516 Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy	04246 Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie
00967 Czerwone pasy bezpieczeństwa	04258 Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie
16158 Typy foteli	

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Przygotowanie pod złącze FMS; Tachograf cyfrowy, Stoneridge wersja G2V2A; Asystent wydajności kierowcy.

Optional

16155 Sprzęt audio, marki i typy

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Rozpoznawanie ograniczenia prędkości; DAF drowsiness detection; Asystent ruszania.

Optional

08631 Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp.	07414 Sygnał ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.
01725 Sygnał ostrzegawczy cofania	16156 Pakiety EC-ADR

ZAWIESZENIE I OSIE

Oś przednia typu 45N. Paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator, maks. obciążenie 4,5 t.; Tylna oś napędzana typu SR8.14 z pojedynczą redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 8,50 t..

Optional

00988 Tył: 8,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR8.14	01372 Tylne resory pneumatyczne
--	--

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 245/70R17.5; Tylne osie napędzane: 245/70R17.5; Goodyear; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

06764 Czarne pierścienie ochronne kół	16152 Marka i typy opon
--	--------------------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-5, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 4,5 l. Moc 139 kW (189 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 745 Nm przy 1200-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Automatyczna skrzynia biegów PowerLine, 8-biegowa; Przełożenie skrzyni biegów 4,89-0,64; Przełożenie tylnej osi 3,31.

Optional

08827 Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów	02800 Przełożenie tylnej osi 4,10
01879 Przełożenie tylnej osi 3,73	02843 Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy.

Optional

06195 Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową	09525 Ster. ham. post. z ostrz. dźw. i poz. test.
09524 Sterowanie ham. postojowym z ostrzeżeniem głosowym	

PODWOZIE

Rozstaw osi 3,55 m / zwis tylny 1,98 m; Wysokość podłuznicy 210 mm; Moduł EAS t prawa strona, rura wydechowa po prawej; Skrz. akum. po lewej str., bez kosza koła zapas.; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 110 l; Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi; Chlapacz.

Optional

01623 Tylne osłona podwozia
03323 Tylne światła tylne z diodami LED

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

Optional

06779 Belka sprzęgu D85-Dc70-
V25, bez zaczepu, zamont.
04661 Wartość D poprzeczniczy: D = 8,5
06657 Poprzecznicza D85-Dc70-V25, zł. D85 B, zamont.

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia; Stand. ukl. otworów umożl. różne spos. moc. nadw..

Optional

00126 Mocowanie nadwozia BAM 1, wsporniki typu B
02357 Nadwozie skrzyniowe
01890 Nadwozie kurtynowe
03562 Aerobody
02615 Zewnętrzna długość nadwozia 5150 mm
02622 Zewnętrzna długość nadwozia 6100 mm
02650 Zewnętrzna długość nadwozia 6810 mm
06463 Zewnętrzna długość zabudowy 7100 mm
01027 Zewnętrzna długość nadwozia 7300 mm
04619 Zewnętrzna szerokość nadwozia 2480 mm
04621 Zewnętrzna szerokość nadwozia 2540 mm
01403 Panele ze sklejk okl. twor. wzm. włók. szkl.
00067 Oznaczenia obrysowe
01455 Podłoga nadwozia 24 mm
02702 Standardowa podłoga nadwozia
02698 Podłoga nadwozia z aluminiową płytą ryflowaną 3 mm
02717 Aluminiowe nakładki przednie, przód i boki 228 mm
02712 Aluminiowe nakładki, przód 228 mm
02727 Ocynkowane nakładki przednie, przód i boki 200 mm
02728 Nakładki przednie ze sklejki, przód i boki 300 mm
02738 Nakładki ze sklejki, przód 1200 mm, boki 300 mm
04650 Szerokie drzwi tylne roletowe
04662 Tylne drzwi dwuskrzydłowe
02726 Poj. drzwi boczne na zaw. po lewej str. z przodu
04297 Jednoskrz. boczne drzwi na zaw. po prawej stronie
02718 Boczne drzwi roletowe
04637 Platforma załadownicza kolumnowa 1,0 tony
04640 Platforma załadownicza składana pod podwoziem 1,0 t
06464 Platforma załadownicza 1,5 t

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148 Typy i położenia PTO

ZASILANIE 24 V

Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A
08797 Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 12át; Tech. DCM zal. od ukl. nap. = masa całk. zestawu.

Optional

00728 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 20 000 kg
03700 Tech. DCM zal. od ukl. nap = m. całk. poj. + 3,5át
08629 Maks. DCM zestawu zależna od ukl. napęd. 22 000 kg

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dole.

Optional

01282 Klimat umiarkowany
04767 Separator wilgoci, podgrzewany
04482 standardowy wlot powietrza góra za kabiną

DOSTAWA POJAZDU

Stand. zestaw narzędzi.

Optional

06491 Zestaw narzędzi - Europa Wschodnia

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t Chassis/Body

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,55	1,98	2497	1097	3593	2003	7403	8407	0,33	0,22	1,84	4,34	5,07	6,82	0,98	0,88	11,75	13,13
	3,90	2,23	2495	1110	3605	2005	7390	8395	0,33	0,22	1,84	4,87	5,68	7,42	0,98	0,88	12,60	14,00
	4,30	2,43	2480	1108	3589	2020	7392	8412	0,33	0,22	1,84	5,47	6,36	8,02	0,98	0,89	13,58	15,00
	4,65	2,75	2480	1130	3610	2020	7370	8390	0,33	0,22	1,84	6,00	6,96	8,69	0,98	0,88	14,44	15,87
	5,00	2,46	2502	1105	3607	1998	7395	8393	0,33	0,22	1,84	6,56	7,60	8,75	0,98	0,91	15,30	16,74
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,55	1,98	2633	1076	3710	1867	7424	8291	0,73	0,20	1,87	3,67	4,42	6,82	0,98	0,87	11,75	13,13
	3,90	2,23	2641	1103	3744	1859	7397	8256	0,73	0,20	1,87	4,22	5,04	7,42	0,98	0,87	12,60	14,00
	4,30	2,43	2613	1090	3703	1887	7410	8297	0,73	0,20	1,87	4,82	5,72	8,02	0,98	0,87	13,58	15,00
	4,65	2,75	2619	1120	3739	1881	7380	8261	0,73	0,20	1,87	5,37	6,34	8,69	0,98	0,87	14,44	15,87

OTHER DIMENSIONS VA: 1,29 HV¹³⁾: 0,93 HV¹⁴⁾: 0,87 RB: 0,86 SB: 1,75 TB¹⁵⁾: 2,33

1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 30 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.

8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi – 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.