

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę



ENGINES

230 PX-7 (172 kW / 234 KM)
260 PX-7 (194 kW / 264 KM)
290 PX-7 (217 kW / 295 KM)
320 PX-7 (239 kW / 325 KM)

GVM¹⁾

18000 kg
Max. front 7500 kg
Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

19000 kg

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., www.daftrucks.pl

KABINA Z ZEWNĄTRZ

Kabina Day Cab ze zderzakiem z ocynkowanej stali, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. Szerokość kabiny 2300 mm.; Światła do jazdy dziennej LED; Lusterka regulowane elektrycznie; Lusterko przednie.

Optional

02106	Kabina sypialna	06593	Światła Skylights
01137	Space Cab	06628	Światło ostrzegawcze po stronie zmiennika
01174	Zewn. osłona przeciwsł., półprzezr. zielona	06627	Światło ostrzegawcze po stronie kierowcy
09983	Światła przeciwmgielne	06629	Dwa światła ostrzegawcze
09984	Światła przeciwmgielne i reflektory dośw. zakręty		

AERODYNAMIKA

Optional

04906	Oslony boczne
-------	---------------

KOLORY

Kolor kabiny H3279 biały opalizujący; Panel reflekt. przedn. i zderzak: Brilliant White; Kolor podwozia szary..

Optional

06485	Panel reflekt. przedn. i zderzak: kolor kabiny	07245	Obudowy lusterek w kolorze Brilliant White
09933	Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey	04198	Oslony lusterek w kolorze nadwozia
06442	Szare oslony lusterek	16153	Kolory kabiny i podwozia

WNĘTRZE KABINY

Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel zmiennika: podstawowy; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Filtr przeciwpyłkowy; Szklany wywietrznik dachowy, sterowanie ręczne.

Optional

09271	Kierownica, skóra, kolor czarny	07741	Fotel zmiennika: Comfort Air
07240	Kierownica, skóra, Exclusive	07743	Fotel pasażera: Luxury Air
07152	Kolor wykończenia wnętrza kabiny, Exclusive	07746	Fotel pasażera: Super Air
07592	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Argenta	07748	Fotel pasażera: Xtra Leather Air
07591	Dekoracyjne elementy wnętrza kabiny: Rustica	00967	Czerwone pasy bezpieczeństwa
07733	Fotel kierowcy: Luxury Air	02117	Trzeci fotel
07736	Fotel kierowcy: Super Air	06539	Lodówka
07737	Fotel kierowcy: Xtra Leather Air	06599	Dodatkowa nagrzewnica kabiny (powietrze)

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C; Bezwzględne ustaw. ogranicznika prędkości 85 km/h; Anteny: radiowa, 2 × komórkowa, GNSS; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3.

Optional

16155	Sprzęt audio, marki i typy	07261	Telefon TruckPhone
-------	----------------------------	-------	--------------------

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika.

Optional

01725	Sygnal ostrzegawczy cofania	16156	Pakiety EC-ADR
07414	Sygnal ostrzegawczy cofania z samoregulacją głośn.		

ZAWIESZENIE I OSIE

Obciążenie osi przedniej 7,50 t; Tył: 11,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1132.

Optional

01800	Oś tylna SR1344	01778	Obciążenie tylnej osi 13,00 t
01603	Tylne resory paraboliczne		

KOŁA I OPONY

Osie przednie: 315/70R22.5; Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; Stalowe obręcze kół, srebrnoszare; Srebrnoszare pierścienie ochronne kół.

Optional

16152	Marka i typy opon
-------	-------------------

UKŁAD NAPĘDOWY

Silnik PX-7, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,7 l. Moc 172 kW (234 KM) przy 2300 obr./min, maksymalny moment obrotowy 900 Nm przy 1000-1700 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Wyl. silnika pracującego na biegu jałowym, 5 min; Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów; Przełożenie skrzyni biegów 6,75-0,78; Przełożenie tylnej osi 4,56.

Optional

04393	Ręczna skrzynia biegów, 9 biegów	09888	Automatyczna skrzynia biegów, 5 biegów
08834	Skrzynia biegów AS Tronic, 6 biegów	02843	Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego
04500	Skrzynia biegów AS Tronic, 12 biegów		

PODWOZIE

Rozstaw osi 5,10 m / zwis tylny 2,30 m; Wysokość podłóżnicy 270 mm; Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego 200 l; Zbior. płynu AdBlu(R) 25 l, praw. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

Optional

16157	Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary	07071	Kosz koła zapasowego z prawej strony
-------	---------------------------------------	-------	--------------------------------------

SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający.

Optional

04661	Wartość D poprzeczny: D = 8,5	01948	Wartość D poprzeczny: D = 10
-------	-------------------------------	-------	------------------------------

NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze użytkowe z przodu kabiny.

WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

Optional

16148	Typy i położenia PTO
-------	----------------------

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Alternator 80 A, akumulatory 2x125 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A

08797 Akumulatory 2x175Ah

MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zależ. od m. podw. 19t; Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 19 000 kg.

Optional

00064 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 22 500 kg

00620 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 28 000 kg

02658 Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 26 000 kg

03027 Maks. DCM zest. zależ. od ukł. nap. 32 000 kg, kl. 3

WARUNKI ZASTOSOWANIA

Separator wilgoci, niepodgrzewany; Wlot powietrza na dachu kabiny.

Optional

02270 Klimat zimny

04987 Oslona chłodnicy przed owadami

09961 Wlot powietrza z cyklonem za kabiną



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

